



## Refrigeradores para Farmacia Effimed - Línea EVO

Effimed, con 35 años de experiencia de Efficold, lidera el sector de refrigeradores y congeladores para farmacias, ofreciendo calidad, fiabilidad y precisión.

Todos nuestros productos se desarrollan y prueban de acuerdo con las normas internacionales más exigentes: Medimos la estabilidad de temperatura según norma DIN 13277 mediante 9 sensores en el interior de las cámaras.

**La línea EVO añade adicionalmente grabador automático de registro de temperatura junto a una batería de 12 horas para mantener alarmas, sondas y grabación de temperatura + una alarma de pérdida de alimentación eléctrica.**

## Diseño y Construcción

- **Cuerpo de acero blanco**, tanto en exterior como interior, resistente y fácil de limpiar.
- **Estantes metálicos ajustables** con acabado plástico y flexibilidad para diferentes alturas.
- **Puerta de cristal doble** con bajas emisiones, cerradura de seguridad y opción de cambio de sentido de apertura.
- **Instalación flexible** gracias a ruedas traseras, reguladores de altura y orificio de 15 mm para sondas externas.

## Especificaciones Técnicas

- **Rango de temperatura estable** entre 2 y 8 °C, verificadas en 9 puntos según la norma DIN 13277.
- **Iluminación LED interior**, activada automáticamente al abrir la puerta o mediante interruptor manual.
- **Refrigeración dinámica** con desescarche automático y sistema de evaporación de condensados oculto.

## Control y Seguridad

- **Controlador inteligente** con memoria para registrar temperaturas máximas y mínimas.
- **Alarmas visuales y sonoras** para alertar sobre temperaturas fuera de rango, puerta abierta o errores de sensor.
- **Termostato de seguridad** para evitar descensos por debajo de 2 °C.
- **Compatibilidad** tecnológica conexión NFC para descarga de datos, RS 485 y contacto libre de potencia para monitoreo remoto.

## Eficiencia y Sostenibilidad

- **Clase climática 4**, diseñada para operar en ambientes de hasta 32 °C y 60 % de humedad.
- **Gases limpios Hidrocarburos**, respetuosos con el medio ambiente.

## Opciones

- Voltajes: **110/60 Hz** y **220/60 Hz**.
- **Puerta ciega**.

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Volumen interior bruto (L)	Número estantes	Temperatura
MPR-130	<b>19108376</b>	626 x 600 x 850	130	3	+2°C » +8°C
MPR-130 PUERTA CIEGA	<b>19111803</b>	626 x 600 x 850	130	3	+2°C » -+8°C
MPR-460	<b>19108377</b>	626 x 740 x 1865	460	5	+2°C » +8°C
MPR-460 PUERTA CIEGA	<b>19111795</b>	626 x 740 x 1865	460	5	+2°C » +8°C